
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

MLT 845 

Manitou Телескопични товарачи



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	MLT 845 100H	MLT 845 120
Повдигане		
Макс. товароносимост	4500 kg	
Макс. товароподемност	7.55 m	
Макс. обсег	4.57 m	
Обсег при макс. височина	1.55 m	
Сила на разпъване с кофа	6650 daN	
Време		
Пвдигане	10 secs	
Сваляне	6.5 secs	
Разпъване	12 secs	11 secs
Сгъване	9.5 secs	10 secs
Натоварване	4 secs	
Разтоварване	3 secs	
Гуми		
	460 / 70 R24	
Спирачка		
	Хидравлична многосикова спирачка в маслена баня на преден и заден мост	
Двигател		
	Deutz Stage III B	
Тип	TCD 3.6 l	
Обем	3600 cm ³	
Мощност	101 HP - 74.4 kW	122 HP - 90 kW
Максимален въртящ момент	410 Nm - 1600 rpm	480 Nm - 1600 rpm
Впръскване	Директно	
Охлаждане	Въздушно и водно	
Сила на теглене натоварена с теглеща греда	7850 daN	9615 daN
Трансмисия		
	Хидростатична	Преобразувател на въртящ момент Powershuttle
скоростна кутия	-	
Превключване движение назад	Електрохидравличен контрол	
Брой предавки (напред/назад)	4/2	4/4
Макс. транспортна скорост (може да варира според приложимите разпоредби)	28 kph	32 kph
Хидравлика		
	150 l/min - 270 bar	
Помпа	Управление на помпата с променлив дебит	
Капацитет		
Хидравлично масло	131 l	
Гориво	135 l	
Собствено тегло (с вилници)		
	9080 kg	9130 kg
Размери		
1. Просвет от земята	0.45 m	
2. Габаритна дължина до носеща конструкция	5.22 m	
3. Колесна база	2.77 m	
4. Габаритна ширина на кабина	0.95 m	
5. Габаритна ширина	2.42 m	
6. Габаритна височина	2.58 m	
7. Ъгъл на натоварване	12°	
8. Ъгъл на разтоварване	130°	
9. Радиус на завиване (външни гуми)	4.18 m	
Стандартни вилници (дължина x ширина x дебелина)	1200 x 125 x 50 mm	
Шум и вибрации		
Шум в кабината при управление (LpA)	79 dB	
Шум извън кабината (LwA)	103 dB	
Вибрации на ръката/китката	<2.5 m/s ²	

Диаграма на натоварване при труден терен

стандарт EN1459 B

Машина на гуми с вилници

