Geschäftsbereich Schmierstoffe

Verwaltung: Bahnhofstraße 5 Werk: Wittlensweiler Straße 54 D-72250 Freudenstadt Postfach 720, D-72237 Freudenstadt Tel. +49 (0)74 41/539-508 Fax +49 (0)74 41/539-149 www.oest.de info.gom@oest.de



TECHNICAL INFORMATION

OEST MEHRZWECK-GETRIEBEÖL SAE 85W-90

Description:

High-performance gear oil with stable and pressure resistant lubrication film for automobiles and working machines.

Release: Qualifications:

Mercedes Benz 235.1 MIL-L-2105 API GL 4

MAN 341 type Z-1, type E 1 ZF TE-ML 02A, 08, 16A,

17A, 19A

Chemical and physical data:

Colour	DIN ISO 2049		4,0
density at 15 ℃	DIN 51757	g/cm³	0,905
viscosity at 40 ℃ at 100 ℃	DIN 51562 T.1	mm²/s	210 18,0
Pouring point	DIN ISO 3016	°C	-24
Flash point	DIN ISO 2592	°C	200
FZG-test A 8,3/90	DIN 41354	damage level	12

Application:

According to the rules of the gear or car manufacturers, it is applicable for gear boxes, change gears and final gears.

Edition December 2010